

Callisto

Product information


Πληροφορίες προϊόντος

European classification - Ευρωπαϊκή ταξινόμηση δαπέδου	EN ISO 10874	22
Total thickness - Συνολικό πάχος	EN ISO 24346	ca. 1,90 mm
Wearlayer - Άνω στρώση	EN ISO 24340	ca. 0,20 mm
Wearlayer treatment - Προστατευτικό φιλμ		Mechanical embossing
Total weight - Συνολικό βάρος	EN ISO 23997	ca. 1.35 kg/m ²

Technical information

Τεχνικές πληροφορίες

Slip resistance - Αντίσταση ολίσθησης	EN 13893	≥ 0,3 DS
Slip restraint - Περιορισμός ολίσθησης	DIN 51130	R10
Inflammability - Ευφλεκτότητα	EN 13501	Bfl-S1
Acoustical insulation - Ακουστική μόνωση	ISO 717	17 dB
Underfloor heating - Ενδοδαπέδια θέρμανση	EN 12524	Suitable - κατάλληλο
Thermal conductivity - Θερμική αγωγιμότητα	EN 12667	0,09137 W/mK
Thermal resistance - Θερμική αντίσταση	EN ISO 12667	0,034m ² K/W
Resistance to household chemicals - Αντοχή στα χημικά οικιακής χρήσης	EN ISO 26987	Very good - πολύ καλό
Warranty - Εγγύηση *		5 years - 5 χρόνια



*The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal residential use. Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και πρόωρη φθορά σε συνθήκες κανονικής οικιακής χρήσης.

lentex
FLOORING
by **UNILIN**